

Product title:



Leo Luminaire nomade Bambou solaire. Batterie Lithium rechargeable 2700k 3.5W

**Product codes:**

Reference: 2118095062
EAN13: 5704924004575

Product features:

Finition extérieur: Bambou
Protection IP : 44
Température en K ou Couleur: 3000K blanc chaud
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication
Type ampoule / Support / produit: Décoration Lounge & ambiance

**Product description:**

Grâce à son design organique et naturel, une poignée pratique et une lumière à énergie solaire, le modèle Leo est parfait pour éclairer votre jardin, terrasse ou balcon. La forme incurvée et le bambou ajoutent un aspect doux et naturel, parfait pour les chaudes nuits d'été. Placez cette lampe sans fil là où vous le souhaitez et elle s'allumera automatiquement dès la tombée de la nuit. Le modèle Leo est conçu par les designers danois Says Who.

Numéro d'article

2118095062



EAN

5704924004575

TUN

2140670

Zone

Extérieur

Type (Primaire)

Luminaire nomade, Luminaire solaire

Pièce

Terrasse et jardin (extérieur)

Culot d'ampoule

SolarLed

Designer

Says Who

Protection IP

IP44

Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3)

Classe 3 (12V)

Dimmable ?

Non, atténuation impossible

Installation du commutateur

Sur le pied

Connexion parallèle

Non

Tension (V)

220-240

Puissance active (W)

3.5

Matière première

Bambou

Matériau secondaire

Matière plastique

Couleur



Nature(marron)

Couleur du verre

Opale

Couleur du câble

Noir

Longueur du câble (cm)

100

Matériau de surface du câble

Maière plastique

Le câble est-il remplaçable

Non

Convient pour le bord de mer

Non

Certifié FSC®

Oui

Installation directement dans l'isolant

Non

Poids net du produit (kg)

1.4

Luminosité de l'éclairage (Lumen)

300

Température de couleur (K)

2700

Valeur Ra

80

Durée de vie (heures)

30000

Angle de diffusion de l'éclairage (°)

240

Classe énergétique

Exempt

Source lumineuse incluse

Incl. 4W LED



Durée de vie de la batterie pour chaque lumen

300lm/4.5h

Recharge de la batterie 0 %-100 % (h)

10