

Product title:

Télécommande verticale de luminosité (2.4GHz) - FUTY1-W

**Product codes:**

Reference: FUTY1-W

EAN13: -

Product features:

Finition extérieur: Blanc

Type ampoule / Support / produit: Télécommande

**Product description:****Caractéristiques**

Y1 est une télécommande verticale pour le contrôleur de luminosité, c'est du verre tactile doux et mat, résistant aux rayures et aucune empreinte digitale. Technologie de transmission sans fil 2.4Ghz avec vitesse rapide et signal stable avec les meilleures performances anti-interférences.

Solution de contrôle de gradation intelligente pour les applications d'éclairage commercial.

- Luminosité variable
- Technologie de transmission sans fil 2.4Ghz
- Prise en charge de la série de contrôleurs Miboxer/Milight 2.4G



- Distance de contrôle: 30 m
- Enregistrer la scène (max 3 scènes)
- Travailler avec plusieurs appareils en même temps
- Conception verticale avec support antidérapant

Paramètres

Nom du produit :

Télécommande verticale de luminosité

Numéro de modèle :

Y1

Tension de travail:

3 V (AAA*2 pièces)

Consommation d'énergie en veille :

15?A

Puissance d'émission:

6dBm

RF :

2,4 GHz

Méthode de modulation :



GFSK

Distance de contrôle :

30m

Température de fonctionnement:

-10~40°C

Norme CEM (EMC) :

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01)

Norme de sécurité (LVD) :

EN 61347-2-11:2001+A1:2019
EN 61347-1:2015+A1:2021
EN 62493:2015 +A1:2022

Équipement radio (RED) :

ETSI EN 300 440 version 2.2.1 (2018-07)

Attestation :

CE, EMC, LVD, ROUGE