

Titre du produit :

Alimentation LED 12W 24VDC 0.5A IP67



Codes produits :

Référence : A2549

EAN13 : -

Caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 12W

Tension de sortie DC: 24 VDC

Protection IP : 67

Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Type de produits 2: Alimentation LED



Description du produit :

- Conception pour l'application en intérieur ou extérieur

TENSION CONTINUE 24V COURANT NOMINAL 0.5A GAMME ACTUELLE 0~0.5A PUISSANCE NOMINALE 12W ONDULATION et BRUIT (max) 400mV TOLÉRANCE DE TENSION $\pm 0.5V$ PLAGE DE TENSION 90 ~ 265 VCA GAMME DE FRÉQUENCES 47 ~ 63Hz EFFICACITÉ (Typ.) >81% COURANT CA (Typ.) 0.090A/100~220VAC Court-circuit Type de protection : récupère automatiquement après la suppression de la condition Surchage protection contre les surcharges à 145-160 % au-dessus de la cote de crête Au cours de la température Type de protection : éteignez la tension o/p, rallumez-la pour la retirer TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. -30~+50? (Reportez-vous à la courbe de déclassement de la charge de sortie) PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION Conception IP67 pour les installations intérieures ou extérieures TEMPÉRATURE DE STOCKAGE -40~+80? LES NORMES DE SÉCURITÉ EN61347-1; EN61347-2-13; SELV; IP67 CE, ROHS approuvé TENSION DE TENUE I/PO/P : 2 KVAC I/P-FG : 2 KVAC O/P-FG : 0,5 KVAC Normes de test CEM EN55015:2006;EN61547:1995+2000;EN61000-3-2:2006

EN61000-3-3:1995+A2:2005;EN61346-1:2001;EN61347-2-13:2006

This image shows a full page of white paper with horizontal black ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

● **TRAFIC DE FUMIGACIÓN** (NÚMERO DE FUMIGACIONES EN EL AÑO) EN EL SECTOR AGROPECUARIO