

Titre du produit :

Downlight led saillie AREL Ø75 mm 6w 4000k

Codes produits :

Référence : 29580

EAN13 : 5905339295804



Caractéristiques du produit :

Diamètre ou trou de perçage: Ø60 mm

Puissance en Watt: 6W

Finition extérieur: Blanc

Dimmable: Non


Protection IP : 65

Température en K ou Couleur: 4000K blanc neutre

Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Forme: Rond

Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier



Description du produit :

Spécification Description générale EAN13 5905339295804 Matériau du boîtier alliage en aluminium Matériau du diffuseur PMMA Poids et dimensions Hauteur [mm] 23 Diamètre [mm] 75 Poids 90g Caractéristiques techniques Tension nominale [V] 220-240 AC Fréquence nominale [Hz] 50 Puissance maximale [W] 6 Flux lumineux du luminaire [lm] 450 Angle de vision [°] 120 Nombre de cycles on/off ?30000 Durée de vie [h] 15000 Température de couleur [K] 4000 Uniformité des couleurs [SDCM] ?6 Indice du rendu des couleurs Ra 80 Temps d'allumage de la lampe [s] ?0,5 Temps de préchauffage de la lampe [s] ?1 Type de diode LED SMD Teinte lumière blanche Classe électrique II Degré IP 65/20 Plage de températures ambiantes [°C] 5÷25 Type de branchement Connecteur de raccordement Plage sections des câbles [mm2] 0,75-1,5 Efficacité lumineuse [lm/W] 75 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] 690 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] dans sphère (360°)