

## Titre du produit :

Hester Applique Murale Noir 3000K 9.5W, nordlux 2015391003



Design-led.fr  
À votre service depuis 2011

## Codes produits :

Référence 2015391003  
EAN13 : 5704924002656

## caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 9.5W  
Protection IP : 44  
Température en K ou Couleur: 3000K blanc chaud  
Couleur: Noir  
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication



## Description du produit :

Hester Applique Murale Noir 3000K 9.5W, nordlux 2015391003

Hester est une applique murale moderne et dimmable avec un magnifique abat-jour en verre dépoli trempé et découpé. Grâce à son degré de protection élevée, IP44, et sa fonction Moodmaker dimmable intégrée à 3 réglages, Hester est la solution idéale pour éclairer la salle de bains.

Le Moodmaker intégré à 3 réglages d'Hester est activé depuis l'interrupteur mural standard pour modifier l'intensité de la source lumineuse. Une pression sur l'interrupteur mural fournit un éclairage total, deux pressions réduisent l'intensité de 50 % et une troisième pression déclenche la veilleuse. L'applique murale Hester fournit un éclairage naturel et dispose d'une fonction de mémorisation et de réinitialisation lorsque la lampe est éteinte/allumée 5 fois.

## Numéro d'article

2015391003

**EAN**

5704924002656

**TUN**

2113347

**Zone**

Intérieur

**Type (Primaire)**

Applique murale

**Pièce**

Salle de bains

**Culot d'ampoule**

LED Module

**Designer**

Nordlux

**Protection IP**

IP44

**Classe (Classe 1, Classe 2, Classe 3)**

Classe 2 (Double isolation)

**Dimmable ?**

Oui, est équipé d'une source lumineuse intégrée dimmable avec la fonctionnalité Moodmaker™

**Connexion parallèle**

Non

**Tension (V)**

230

**Puissance active (W)**

0

**Matière première**

Matière plastique

**Matériau secondaire**

Verrerie

**Couleur**

Noir

**Le câble est-il remplaçable**

---

Non

**Certifié FSC®**

Non

**Installation directement dans l'isolant**

Non

**Poids net du produit (kg)**

0.58

**Luminosité de l'éclairage (Lumen)**

900

**Température de couleur (K)**

3000

**Valeur Ra**

90

**Durée de vie (h)**

25000

**Angle de diffusion de l'éclairage (°)**

0

**Classe énergétique**

F

**Source lumineuse incluse**

Incl.9,5WLED