

Titre du produit :

Plafonnier BENO LED Ø260 24w détecteur 4000k IP54 blanc, kanlux24, 33344



Codes produits :

Référence 33344

EAN13 : 5905339333445

caractéristiques du produit :

Finition extérieur: blanc

Protection IP : 54

Température en K ou Couleur: 4000K blanc neutre

Puissance en Watt: 18W

Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Forme: Carré

Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier

Détecteur: Oui

Description du produit :

Spécification Description générale EAN13 5905339333445 Matériau du boîtier matériau plastique Matériau du diffuseur matériau plastique Poids et dimensions Hauteur [mm] 55 Diamètre [mm] 260 Poids 568g Caractéristiques techniques Tension nominale [V] 220-240 AC Fréquence nominale [Hz] 50 Puissance maximale [W] 24 Flux lumineux du luminaire [lm] 2060 Angle de vision [°] 110 Nombre de cycles on/off ?20000 Durée de vie [h] 20000 Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale L70B50 Température de couleur [K] 4000 Uniformité des couleurs [SDCM] ?6 Indice du rendu des couleurs Ra 80 Temps d'allumage de la lampe [s] ?0,5 Temps de préchauffage de la lampe [s] ?1 Type de diode LED SMD Teinte lumière blanche Classe électrique II Degré IP 54 Plage de températures ambiantes[°C] -15÷35 Type de branchement Connecteur rapide Plage sections des câbles [mm2] 0,5÷1,5 Portée du capteur [m] max 4.5 Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute] 5-5 Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz] 5800 Type de détecteur Hyperfréquence Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx] 2/10/50/off Efficacité lumineuse [lm/W] 86 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] 2900 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] dans sphère (360°)



Kanlux

Design-led.fr
A votre service depuis 2011