

## Titre du produit :

Plafonnier BENO LED 260 x 260 24w détecteur 4000k IP54 blanc, kanlux24, 33346



**Design-led.fr**  
A votre service depuis 2011

## Codes produits :

Référence 33346  
EAN13 : 5905339333469

## caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 24W  
Finition extérieur: Blanc  
Protection IP : 54  
Température en K ou Couleur: 4000K blanc neutre  
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication  
Forme: Carré  
Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier  
Détecteur: Oui



**Kanlux**

## Description du produit :

Spécification Description générale EAN13 5905339333469 Matériau du boîtier matériau plastique Matériau du diffuseur matériau plastique Poids et dimensions Hauteur [mm] 55 Largeur [mm] 260 Longueur [mm] 260 Poids 660g Caractéristiques techniques Tension nominale [V] 220-240 AC Fréquence nominale [Hz] 50 Puissance maximale [W] 24 Flux lumineux du luminaire [lm] 1920 Angle de vision [°] 110 Nombre de cycles on/off ?20000 Durée de vie [h] 20000 Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale L70B50 Température de couleur [K] 4000 Uniformité des couleurs [SDCM] ?6 Indice du rendu des couleurs Ra 80 Temps d'allumage de la lampe [s] ?0,5 Temps de préchauffage de la lampe [s] ?1 Type de diode LED SMD Teinte lumière blanche Classe électrique II Degré IP 54 Plage de températures ambiantes[°C] -15÷35 Type de branchement Connecteur rapide Plage sections des câbles [mm2] 0,5÷1,5 Portée du capteur [m] max 4.5 Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute] 5-5 Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz] 5800 Type de détecteur Hyperfréquence Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx] 2/10/50/off Efficacité lumineuse [lm/W] 80 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] 2900 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] dans sphère (360°)