

Titre du produit :

Plafonnier LED ORTE Ø288 24W 4000K, kanlux24, 29161



Codes produits :

Référence 29161

EAN13 : 5905339291615

caractéristiques du produit :

Finition extérieur: Blanc

Protection IP : 54

Température en K ou Couleur: 4000K blanc neutre

Puissance en Watt: 24W

Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Forme: Rond

Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier

Détecteur: Non

Description du produit :

Spécification Description générale EAN13 5905339291615 Matériau du boîtier matériau plastique Matériau du diffuseur matériau plastique Poids et dimensions Hauteur [mm] 70 Diamètre [mm] 288 Poids 560g Caractéristiques techniques Tension nominale [V] 220-240 AC Fréquence nominale [Hz] 50 Puissance maximale [W] 24 Flux lumineux du luminaire [lm] 2200 Angle de vision [°] 120 Nombre de cycles on/off ?20000 Durée de vie [h] 20000 Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale L70B50 Température de couleur [K] 4000 Uniformité des couleurs [SDCM] ?6 Indice du rendu des couleurs Ra 80 Temps d'allumage de la lampe [s] ?0,5 Temps de préchauffage de la lampe [s] ?1 Type de diode LED SMD Teinte lumière blanche Classe électrique II Degré IP 54 Plage de températures ambiantes[°C] -20÷35 Type de branchement Connecteur rapide Plage sections des câbles [mm2] 0,75÷2,5 Efficacité lumineuse [lm/W] 92 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] 2900 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] dans sphère (360°)



Design-led.fr
A votre service depuis 2011



Kanlux