

Titre du produit :

Downlight led saillie AREL Ø75 mm 6w 3000k, kanlux 29581




Codes produits :

Référence 29581
EAN13 : 5905339295811

caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 6W
Dimmable: Non
Finition extérieur: Blanc
Protection IP : 65
Température en K ou Couleur: 3000K blanc chaud
Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication
Forme: Rond
Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier



Description du produit :

Spécification Description générale EAN13 5905339295811 Matériau du boîtier alliage en aluminium Matériau du diffuseur PMMA Poids et dimensions Hauteur [mm] 23 Diamètre [mm] 75 Poids 90g Caractéristiques techniques Tension nominale [V] 220-240 AC Fréquence nominale [Hz] 50 Puissance maximale [W] 6 Flux lumineux du luminaire [lm] 440 Angle de vision [°] 120 Nombre de cycles on/off ?30000 Durée de vie [h] 15000 Température de couleur [K] 3000 Uniformité des couleurs [SDCM] ?6 Indice du rendu des couleurs Ra 80 Temps d'allumage de la lampe [s] ?0,5 Temps de préchauffage de la lampe [s] ?1 Type de diode LED SMD Teinte lumière blanc chaud Classe électrique II Degré IP 65/20 Plage de températures ambiantes[°C] 5÷25 Type de branchement Connecteur de raccordement Plage sections des câbles [mm2] 0,75-1,5 Efficacité lumineuse [lm/W] 73 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] 650 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] dans sphère (360°)