

Titre du produit :

Downlight led saillie AREL Ø126 mm 10w 3000k



Codes produits:

Référence : 29585

EAN13:5905339295859

Caractéristiques du produit :

Diamètre ou trou de perçage: Ø110 mm

Puissance en Watt: 10W Finition extérieur: Blanc

Dimmable: Non Protection IP: 65

Température en K ou Couleur: 3000K blanc chaud Garantie: 2 Ans contre tout vice de fabrication

Forme: Rond

Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier

















Description du produit :

Spécification Description générale EAN13 5905339295859 Matériau du boîtier alliage en aluminium Matériau du diffuseur PMMA Poids et dimensions Hauteur [mm] 23 Diamètre [mm] 126 Poids 154g Caractéristiques techniques Tension nominale [V] 220-240 AC Fréquence nominale [Hz] 50 Puissance maximale [W] 10 Flux lumineux du luminaire [lm] 890 Angle de vision [°] 120 Nombre de cycles on/off ?30000 Durée de vie [h] 15000 Température de couleur [K] 3000 Uniformité des couleurs [SDCM] ?6 Indice du rendu des couleurs Ra 80 Temps d'allumage de la lampe [s] ?0,5 Temps de préchauffage de la lampe [s] ?1 Type de diode LED SMD Teinte lumière blanc chaud Classe électrique II Degré IP 65/20 Plage de températures ambiantes [°C] 5÷25 Type de branchement Connecteur de raccordement Plage sections des câbles [mm2] 0,75-1,5 Efficacité lumineuse [lm/W] 89 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] 1200 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] dans sphère (360°)