

Titre du produit :

Ruban LED LED STRIP COB 12V 8wm / 5m 40W 3000k IP20, kanlux 33364



Codes produits :

Référence 33364
EAN13 : 5905339333643

caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 8W
Protection IP : 20
Température en K ou Couleur: 3000K blanc chaud
Garantie: 3 Ans contre tout vice de fabrication
Type ampoule / Support / produit: Ruban LED 12V
Alimentation : 12V DC

Description du produit :

Ruban LED LED STRIP COB 12V 8wm / 5m 40W 3000k IP20, kanlux 33364 **Une seule question à se poser : Combien de mètres de bande led, de néon led flexible ou de ruban led néon vais-je avoir à alimenter ?** La longueur du luminaire flexible à alimenter va conditionner le choix de votre alimentation. Plus vous aurez de longueur, plus vous aurez besoin de puissance (dans les données techniques de chacun de nos produits, la consommation électrique au mètre, exprimée en watt, est indiquée).

Pour cet exemple nous avons choisi une bande led classique mono couleur de 8W/ml. La méthodologie est exactement la même quel que soit le modèle sélectionné. Seul la consommation au mètre changera.

Il est indiqué dans les données techniques que ce type de bande led consomme 8W par mètre.

Vous voulez en alimenter 5 mètres. Le calcul est le suivant :

5 (la longueur de bande à alimenter) x 8W (la consommation au mètre) = 40 watts (la puissance nécessaire)

Il vous faut donc une alimentation d'une puissance minimale de 40W. Ce sera donc soit une alimentation non-étanche 45/50W, soit une alimentation étanche de 45/50W.

Spécification Description générale EAN13 5905339333643 Usage intérieur Poids et dimensions Hauteur [mm] 5000 Largeur [mm] 8 Longueur [mm] 5000 Profondeur[mm] 2 Poids 62g Classe énergétique G Caractéristiques supplémentaires

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Caractéristiques techniques Tension nominale [V] 12 DC Puissance nominale [W] 1m = 8 Puissance en mode marche [W] 0,5m = 4 Classe électrique III Degré IP 20 Température de couleur [K] 3000 Uniformité des couleurs [SDCM] 5 Indice du rendu des couleurs

Ra 90 Nombre de cycles on/off ?30000 Teneur en mercure non Type de diode LED COB Durée de vie nominale de la lampe [h] 30000
Teinte lumière blanc chaud Type de branchement extrémités libres des conducteurs Distance minimale par rapport à l'objet
éclairé 0,1m Plage de températures ambiantes[°C] 5÷25 Possibilité redécoupage des bandes LED [cm] 2.5 Flux lumineux utile d'une
source lumineuse ?use [lm] 0,5m=360 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] dans sphère (360°) Consommation
énergétique en mode marche (kWh/1000h) 0,5m=4 Déclaration de puissance équivalente [W] 0,5m = 32 Facteur de survie 0.9