

## Titre du produit :

Downlight TIBERI PRO 20W 4000K IP 44/20 , Kanlux 35670



**Design-led.fr**  
A votre service depuis 2011

## Codes produits :

Référence 35670  
EAN13 : 5905339356703

## caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 20W  
Dimmable: Non  
Température en K ou Couleur: 4000K blanc neutre  
Garantie: 5 Ans contre tout vice de fabrication  
Forme: Rond  
Type ampoule / Support / produit: Spot



## Description du produit :

Spécification Description générale Garantie [an] 5 EAN13 5905339356703 Couleur blanc Matériau du boîtier alliage en aluminium Matériau du diffuseur matériau plastique Poids et dimensions Hauteur [mm] 63 Diamètre [mm] 140 Poids 420g Caractéristiques supplémentaires

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

Caractéristiques techniques Tension nominale [V] 220-240 AC Fréquence nominale [Hz] 50 Couleur blanc Facteur de puissance 0.93 Puissance maximale [W] 20 source LED Flux lumineux du luminaire [lm] 2100 Angle de vision [°] 90 Nombre de cycles on/off ?30000 Durée de vie [h] 50000 Température de couleur [K] 4000 Uniformité des couleurs [SDCM] 6 Indice du rendu des couleurs Ra 90 Temps d'allumage de la lampe [s] ?0,5 Temps de préchauffage de la lampe [s] ?1 Type de diode LED SMD Compatibilité avec un variateur non Teinte lumière blanche Classe électrique II Degré IP 44/20 Plage de températures ambiantes[°C] 5-25 Mode d'installation à encastrer dans le plafond Produit non recouvrable par un matériau calorifuge Type de branchement Connecteur de raccordement Taille du trou de montage [mm] Ø125 Distance minimale par rapport à l'objet éclairé 0,5m Efficacité lumineuse [lm/W] 105 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] 2400 Flux lumineux utile d'une source lumineuse ?use [lm] dans sphère (360°) Informations complémentaires Produit contenant (CP) Forme de l'ampoule rond