

Titre du produit :

Panneau LED BLINGO 40W 3800 lm 4000 K Ra95 60x60 IP20 sans alimentation



Codes produits :


Référence : 39170
 EAN13 : 5905339391704

Caractéristiques du produit :

Puissance en Watt: 40W
 Finition extérieure: Blanc
 Dimensions : 600 x 600 (595 x 595) mm
 Dimmable: Non
 Température en K ou Couleur: 4000K blanc neutre
 Garantie: 5 Ans contre tout vice de fabrication
 Forme: Carré
 Type ampoule / Support / produit: Dalle Led



Design-led.fr
 A votre service depuis 2011



Design-led.fr
 A votre service depuis 2011



Design-led.fr
 A votre service depuis 2011



Design-led.fr
 A votre service depuis 2011




Design-led.fr
 A votre service depuis 2011



Design-led.fr
 A votre service depuis 2011



Design-led.fr
 A votre service depuis 2011



Design-led.fr
 A votre service depuis 2011

Description du produit :

Kanlux BLINGO UHRA 60x60 40W 4000K – Panneau LED à coefficient Ra97 élevé et faible éblouissement

Le panneau LED Kanlux BLINGO UHRA est une source lumineuse moderne conçue pour les espaces où la reproduction précise des couleurs et le confort visuel sont essentiels. Un indice Ra>97 élevé garantit une reproduction naturelle et fidèle des couleurs, tandis qu'un diffuseur microprismatique UGR19 minimise l'éblouissement. La réduction de l'émission de lumière bleue favorise le bien-être, ce qui en fait le panneau idéal pour les salles d'étude, les salons, les bureaux et les ateliers nécessitant une utilisation prolongée sous lumière artificielle. Sa puissance de 40 W, son flux lumineux allant jusqu'à 3800 lm et sa température de couleur neutre de 4000 K assurent un éclairage efficace et agréable. Le panneau fonctionne avec des alimentations ON/OFF, 1-10 V et DALI, à sélectionner séparément. Le produit est couvert par une garantie de 5 ans.

Paramètres techniques

- Puissance [W] : 40
- Flux lumineux [lm] : jusqu'à 3800 (selon l'alimentation utilisée)
- Température de couleur corrélée [K] : 4 000 (neutre)
- Indice de rendu des couleurs : Ra>97
- Angle du faisceau [°] : 90
- Classe de protection : IP20
- Classe de protection : II
- Matériau du boîtier/abat-jour : aluminium/plastique, abat-jour microprismatique
- Dimensions [mm] : 595 × 595 × 28
- Plage de température de fonctionnement [°C] : -20 à 40
- Durabilité [h] : jusqu'à 50 000
- Nombre de cycles : ? 50 000
- Alimentation : alimentation sélectionnée séparément (ON/OFF, 1–10 V, DALI)
- Gradable : oui – selon l'alimentation (1–10 V ou DALI)
- Garantie [années] : 5

Application

- salons médicaux, dentaires et de beauté
- salon de coiffure, studio de maquillage
- studio de design, bureau, salle de conférence

Une excellente qualité de lumière, un éblouissement minimal et une compatibilité avec divers systèmes d'alimentation font de Kaniux BLINGO UHRA 60×60 le choix parfait pour les intérieurs nécessitant le plus grand confort et la plus grande précision d'éclairage.