

Titre du produit :

Plafonnier a source lumineuse remplaçable Détecteur PIRES 1xE27 PIRES Ø277, kanlux 19000

Codes produits :

Référence 19000

EAN13 : 5905339190000



Design-led.fr
Groupe Jmc France
A votre service depuis 2011

caractéristiques du produit :

Finition extérieur: Blanc


Protection IP : 44

Culot: E27

Forme: Rond

Type ampoule / Support / produit: Downlight / Plafonnier

Détecteur: Oui



Description du produit :

Spécification Description générale EAN13 5905339190000 Matériau du boîtier matériau plastique Matériau du diffuseur matériau plastique Poids et dimensions Hauteur [mm] 110 Diamètre [mm] 277 Poids 530g Caractéristiques supplémentaires

équipé d'un capteur de mouvement à micro-ondes

angle horizontal maximal du capteur de mouvement de 360°

angle vertical maximal du capteur de mouvement de 180°

possibilité de régulation de temps d'éclairage de 8 s. à 12 min.

portée maximale de détection de mouvement de 9 m

détection de mouvement de 0,3...3m/s (1...10km/h), plage de réglage de la sensibilité 2...2000lx

Caractéristiques techniques Tension nominale [V] 220-240 AC Fréquence nominale [Hz] 50 Puissance maximale [W] max 25 Source de lumière CFL/LED Culot E27 Classe électrique II Degré IP 44 Plage de températures ambiantes[°C] 5÷35 Type de branchement Connecteur a vis Plage sections des câbles [mm²] 1-2,5 Portée du capteur [m] max 9 angle de détection du capteur [°] H360/V180 Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute] 8-12 Fréquence de fonctionnement du capteur [MHz] 5800 Type de détecteur Hyperfréquence Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx] 2-2000 Source de lumière incluse non