

Titre du produit :

Ventilateur de Plafond LED Minimal PRO 15W CCT 132cm Moteur 70W AC, dla P11977



Codes produits :

Référence P11977

EAN13 : -

caractéristiques du produit :

Protection IP : 20

Température en K ou Couleur: CCT 3000K / 4000K / 6000K

Puissance en Watt: 15W

Couleur: Acier brossé

Description du produit :

Ventilateur de Plafond LED, Minimal PRO 15W CCT, 132cm Moteur 70W AC, dla P11977
LED Ventilateur de Plafond Minimal PRO 132cm Moteur 70W AC CCT 15W CCT
Le ventilateur de Plafond Minimal PRO 132cm Moteur 70W AC CCT 15W CCT est un ventilateur de Plafond LED qui vous permet de choisir la température de couleur de la lumière LED (CCT 3000K / 4000K / 6000K) et de choisir la vitesse de rotation des pales parmi 3 options, en fonction de la température ambiante. Le ventilateur de Plafond Minimal PRO 132cm Moteur 70W AC CCT 15W CCT est un ventilateur de Plafond LED qui vous permet de choisir la température de couleur de la lumière LED (CCT 3000K / 4000K / 6000K) et de choisir la vitesse de rotation des pales parmi 3 options, en fonction de la température ambiante.
* La distance maximale entre le ventilateur et le plafond est de 48 cm.
Que signifie CCT (Température de Couleur Correspondante) ?
La température de couleur correspondante (CCT) est une mesure de la température de la source lumineuse. Elle est exprimée en Kelvin (K) et indique la couleur de la lumière émise par la source lumineuse. Plus la température de couleur est élevée, plus la lumière est chaude (jaune/orange) et plus elle est douce. Plus la température de couleur est basse, plus la lumière est froide (bleue/verte) et plus elle est vive.

POISSANCE: 15 W POISSANCE DU VENTILATEUR: 70 W FACTEUR DE POISSANCE: 0.99 TYPE DE MOTEUR: AC VITESSES: 3
MODES DE VITESSE: 108/143/180 rpm NOMBRE D'HELICES: 3 CHAMBRE RECOMMANDÉE Grande (plus de 20 m²) DÉBIT D'AIR:
60/80/120 (m3/min) CONTRÔLE PAR TÉLÉCOMMANDE: Oui TENSION: 220-240V AC FRÉQUENCE: 50-60 Hz CLASSE ISOLATION
ÉLECTRIQUE: II SOURCE LUMINEUSE: LUMILEDS 3387 COULEUR DE LUMIÈRE: CCT T° DE COULEUR: T° Couleur au Choix
2700K - 6500K LUMINOSITÉ: 1500 lm RENDEMENT LUMINEUX: 100 lm/W CLASSE ÉNERGÉTIQUE: A++ ANGLE D'OUVERTURE:
165° UTILISATION: Intérieur PROTECTION IP: IP20 MATÉRIEL: Acier - ABS INSTALLATION: En Saillie DIMENSIONS: Ø1320x400
mm HAUTEUR: 400 mm DIAMÈTRE: Ø1320 mm POIDS: 6 kg SON: 30 dB MANUEL: Oui INCLUS: Télécommande DURÉE DE VIE:
30.000 Heures GARANTIE 2 Ans CERTIFICATS: CE & RoHS

